



**Каталог техники
принадлежащей ENGO GROUP**

Земляные работы, Стройка

Культиватор для почвы Blecavator BNV 180

Машина предназначена для подготовки и выравнивания почвы перед посевом. В одном процессе совмещены три отдельные операции: культивация, выравнивание, укатывание.
Глубина обработки: 10 -25 мм
Ширина обработки: 1800 мм
Продуктивность: 2000 -2500 м² / час



Минитрактор Dingo TX525

Мощность двигателя: 25 л.с
Резиновые гусеницы с гидроприводом на каждую сторону
Максимальная скорость: вперед 7,2 км/ч назад 3,2 км/ч
Общая ширина: с узкой гусеницей 86 см с широкой гусеницей 106 см

Смесительный аппарат для укрепительного фибро волокна Fibresand

Fibresand помогает стабилизировать поверхность футбольного поля, и предотвратить его повреждения в процессе эксплуатации. Fibresand создается в смесительной установке, где само полиэтиленовое волокно «Fibre» смешивается с песком, в результате чего получается смесь Fibresand, которая потом распределяется по поверхности поля и внедряется в его профиль.



Лазерный нивелир Spectra Precision LR50

Горизонтально-вертикальный лазерный нивелир с возможностью задания двойного уклона, обеспечивает высокую гибкость применения на строительной площадке. В любых, даже самых тяжелых условиях он обеспечивает точные и стабильные данные, позволяя увеличить производительность и снизить стоимость работ, задание наклонной плоскости в диапазоне от -10° до $+15^{\circ}$

Диаметр работ до 800 м

Яркий хорошо видимый луч

Функция автоматического изменения угла уклона на противоположный

Автоматическая самонивелировка в горизонтальном и вертикальном положениях

Коррекция влияния изменения температуры

Диапазон рабочих температур: от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$



Разбрасыватель сипучих материалов Raycam Fibre Dropper 24



Прицепной разбрасыватель песка

Многофункциональный разбрасыватель Turfco CR10. Машина с самоочищающимся бункером, приспособлением для дальнего разбрасывания, а также перегружающим конвейером для выгрузки материала в точно заданное место. Разбрасыватель оснащен технологией WideSpin, которая позволяет выполнять легкое, среднее или сильное разбрасывание на ширине от 20' до 40'. Низкопрофильные шины оказывают низкое давление на почву, что позволяет без проблем перевозить материал на любых поверхностях - даже по газону

Культиватор почвы BLEC Rotor Rake SR8H

Рабочая ширина: 250 см
Рабочая глубина: 50 мм
Продуктивность: 10,000 м²/ч



Лазерный нивелир Spectra Precision LR60

Имеет систему угловой компенсации при экскавации (Angle Compensation for Excavating – ACE) для точных показаний высоты грунта без остановок
Применение для общестроительных работ, профилирования и выемки грунта
Информация об уровне грунта: повышенном, пониженном или «на уровне», при применении в профилировании и выемке грунта в радиусе до 460 м
Встроенный датчик вертикального положения для быстрой и точной проверки профилирования при выемке грунта Прием в диапазоне 360 градусов, чтобы хорошо видеть луч «на уровне»

Мини экскаватор гусеничный CATERPILLAR 305 CR

Полная мощность: 31,2 кВт
Диаметр цилиндров: 87,0 мм
Удельное давление на опорную поверхность: 30,8 кПа
Высокая скорость хода: 4,4 км/ч
Низкая скорость хода: 2,8 км/ч
Максимальное тяговое усилие при высокой скорости движения: 24,1 кН
Максимальное тяговое усилие при низкой скорости движения: 45,2 кН





Погрузчик телескопический DIECI

Полноприводная колесная база обеспечивает передвижение по труднопроходимой местности. Способен разворачиваться на месте и даже передвигаться вбок.
Скорость передвижения: 6 - 45 км/ч

Тракторные грабли BLEC Power Box Rake 210

Навесное оборудование за трактор для рыхления почвы



Гусеничный фронтальный погрузчик ВОВСАТ Т650Н

Номинальная грузоподъемность: 1271 кг
Опрокидывающая нагрузка: 3632 кг
Скорость движения: 10,6 км/ч
Подъем рамы: вертикальный
Емкость топливного бака: 103,3 л



Траншеекопатель Vermeer RTX450n

RTX450 имеет ведущий в классе компактный диаметр поворота.
Эксклюзивная электронная система управления корпорации Vermeer TrenchSense™ помогает сохранять управляемость даже на самых тяжелых грунтах.
Гидравлический насос с электронным управлением H1 Sauer обеспечивает точное управление и запас мощности ходовому приводу.

Ротационные бороны KUNN HR 3001

Рабочая ширина: 3 м
Рабочая глубина: 250 мм
Потребная мощность: 59 кВт
Число оборотов вала отбора мощности: 540/750



Камнеборочная машина STONE Picker BLEC

Служит для удаления камней из профиля ландшафта

Посев



Самоходная сеялка BLEC CULTI-PACK SEEDER PC 42

Машина для посева семян в почву
Рабочая ширина: 91 см
Продуктивность: 5 000 м²/ч
Объем бункера: 55 л
Фракция семян: 3-50 гр/м²

Установка для гидропосева Bowie 300

Площадь засева с одной загрузки от 150 до 600 м²
Возможность работы с любым типом мульчи:
целлюлозной, древесной, а также сложными мульчами
для проектов контроля эрозии на крутых склонах
Установка укомплектована для начала работы.



Сеялка Land Pride PS 4720

Навесное оборудование



Установка для гидропосева Bowie 800 Трейлер

Возможность работы с любым типом мульчи: целлюлозной, древесной, а также сложными мульчами для проектов контроля эрозии на крутых склонах. Установка укомплектована для начала работы
Двигатель John Deere: 13 л.с
Насос: Bowie 2", шестеренчатый
Объем бака: 1340 л



Самоходная сеялка CP-36 Blec

Сеялка CP36 – самоходная сеялка с точным вносом семян. Можно использовать как обычные семена (райграс, овсяница) так и специальные (полевица)
Отличается от аналогов высокой производительностью и полной автономностью, за счет своего тягового аппарата
Рабочая ширина: 91 см
Фракция семян 3 - 50 гр/м²
Продуктивность: 5,000 м²/ч
Приводной агрегат: Honda F720 мотоблок
Вес сеялки и мотоблока: 420 кг
Общие размеры: 110 x 180 x 120 см



Сеялка Redemix 1575 LV

Навесное оборудование

Вес: 827 кг

Ширина: 1,84 м

Длина: 1 м

Высота: 1,45 м



Сеялка навесная BLEC TURFMAKER SEEDER BTM6

Навесное оборудование для посева газона

Ширина: 220 см

Продуктивность: 30 - 50 л.с

Шейпинг

Трактор / Планировщик TORO Sand Pro 5040

Планировщик грунта
Двигатель: 18 л.с
Топливный бак: 18,9 л
Скорость движения: 0 - 16 км/ч



Культиватор BLECavator BV130

Вес: 455 кг
Ширина: 140 см
Длина: 170 см

Высота: 110 см
Навесное оборудование



Лазерный скрепер/ Планировщик Dakota Soil Mower 606

Скрепер является прицепной машиной, у которой срезка грунта осуществляется в скреперный ковш, открытый сверху и ограниченный боковыми стенками, днищем, задней и передней стенками (заслонкой или элеватором)
Лазерный планировщик позволяет за очень короткое время с точностью до 5 мм выровнять поверхность и создать рельеф поверхности например в форме "конверта", или спланировать идеально ровную поверхность





Скрепер BLEC Box Scraper

Навесное оборудование за трактор, предназначено для послынной резки грунтов, транспортировки и отсыпки их в земляные сооружения слоями заданной толщины



Ротационный лазерный нивелир Leica Rugby 55

Лазерный нивелир Leica Rugby 55 создан для выполнения работ по нивелированию и контролю выравнивания различных поверхностей. Он имеет компактный водонепроницаемый корпус, снабжен хорошо видимым красным лазерным лучом. Высокая точность $\pm 2,6$ мм на 30 м, задание горизонтальной и вертикальной плоскости, ярко-красный лазерный луч, функция автоматического горизонтирования, диаметр работ до 300 м, прочный корпус, пыле- влагозащита IP55, управление с пульта дистанционного управления.



Навесные механические грабли с функцией выравнивания и культивации ландшафта BLEC Power Box Rake

Вес: 510 кг
Рабочая ширина: 180 см



Трактор/Планировщик JOHN DEERE 1200A для обработки бункеров

Бункерный планировщик, который предназначен именно для ухода за песком в бункерах, подготовки почвы перед посевом, ухода за песочными пляжами. Он незаменим в процессе строительства гольф элементов.

Транспорт материала



Минигрузовик TORO WORKMAN 4300D

Мини грузовик Toro Workman 4300D предназначен для работы в самых тяжелых условиях
Скорость: 32 км/ч
Грузоподъемность: 1 053 кг

Минигрузовик TORO WORK- MAN HDX-D 4-WD

Жесткая конструкция
Отличные ходовые качества и универсальность
Двигатель: 23 л.с
Тормозная система гидравлическая на 4 колеса Полный привод на четыре колеса
Радиус поворота: 50 градусов
Скорость: 20 км/ч



Трактор John Deere 5100M

Мощность: 100 л. с
Ведущие колеса: 4 ВК
Газонные шины

Минигрузовик Toro Workman D3300

Мини грузовик Toro Workman D3300 предназначен для работы в самых тяжелых условиях
Скорость: 32 км/ч
Грузоподъемность: 1 520 кг



Прицеп бортовой самосвальный МТЗ



Газель ГАЗ-330273

Газель сделана на заказ, полный привод

Думпер TEREX PT 6AWS

Двигатель: Perkins 1004 - 42
Мощность двигателя: 60 кВт
Объем думпера: 3,65 м³



Думпер TEREX PT9000

Мощность двигателя: 74,5 кВт
Максимальная нагрузка: 9000 кг
Объем думпера: 4560 л

Гринкипинг



Вертикутер/Косилка Peruzzo Koala 1600

Универсальная навесная машина для покоса и сбора травы одновременно
Ширина обработки: 120 см или 160 см
Мощность трактора: 25 - 40 л.с
Имеет 50 ножей
Объем бункера: 900 л

Трактор Kubota L5030

Объем двигателя: 2434 см³
Мощность: 53 л.с



Пескователь Toro Topdresser 1800

Машина для пескования газона
Ширина разбрасывания: 52 см
Объем бункера: 0,5 м³
Можно разбрасывать влажный песок



Самоходный аэратор JOHN DEERE AEROCORE 800

Машина для аэрации газона, т.е. для рыхления верхнего слоя почвы для улучшения доступа воздуха, воды и других питательных веществ к корням газона
Мощность: 25 л
Топливный бак: 18,9 л





Опрыскиватель для газона Team Scout 60L

Инструмент, обычно применяемый в процессе ухода за газоном для того, чтобы вносить в почву необходимые химические препараты

Объем бочки: 60 л

Насос: 12 в

Ручная регулировка давления

Дернорез CAMON TC07

Плуг для нарезания и подъема дерна

Мощность: 4,8 л.с

Двигатель: Honda GX160 бензин

Бак: 3,1 л

Рабочая ширина: 30 см

Глубина среза: 1 см - 3,5 см

Вес: 93 кг



Аэратор CAMON LA25

Рабочая ширина: 40 см

Рабочая глубина: 7,5 см

Объем бака: 3,1 л

Расход: 1,4 л/ч

Аэратор Toro ProCore 648

Лучший аэратор для гольф полей

Удобное управление, оригинальное конструктивное решение

и повышенная работоспособность

Рабочая ширина: 1,2 м

Рабочая глубина: до 102 мм

Двигатель: 23 л.с. Kohler®, бензиновый

Скорость движения вперед: 0 - 5,6 км/ч

Скорость движения назад: 0 - 3,2 км/ч

Ширина: 1321 мм

Высота: 1143 мм

Длина: 2667 мм

Вес: 689 кг



Ручной пескователь LLOYDS 70

Ручной разбрасыватель используется для обработки небольших площадей или в труднодоступных местах, как для натуральных, так и для искусственных газонов для внесения песка или наполнителя. Разбрасыватель не расходует материал во время остановок, а также позволяет отключить подачу для перемещения машины из одной зоны в другую, без ненужного расхода сыпучего продукта.



ТРАКТОР JOHN DEERE 4720

Сельскохозяйственный трактор
Мощность двигателя: 47 л.с.
Газонные шины
Гидростатическая КПП



Разбрасыватель удобрений TENNOS TG - 402

Подходит для разбрасывания удобрений и других мелких гранулированных материалов (песок, соль). Два противоположных вращающихся диска приводятся в действие редуктором через приводной вал, обеспечивая хорошее и равномерное распределение удобрений. Объем: 600 л. Ширина разбрасывания: 10 - 12 м.



Ручная газонокосилка Allet Kensington 17K

Двигатель: Kawasaki 98cc
Мощность: 3 л.с.
Ширина скашивания: 43 см
Травосборник: 62 л
Самоходная машина



Разбрасыватель песка Easy Spread 1500

Вес: 650 кг

Ширина: 1,23 м

Длина: 1,68 м

Высота: 1,74 м

Объем бака: 0,75 м³



Аэратор VERTI DRAIN 7215

Навесное оборудование

Вес: 584 кг

Ширина: 1,72 м

Длина: 0,8 м

Высота: 1,10 м

Вертикутатор TRILO C15

Машина, которая одновременно косит,
вертикутирует и собирает скошенную траву

Вес: 515 кг

Ширина: 1,85 м

Длина: 1,88 м

Высота: 1,57 м

Объем бака: 1,1 м³

Рабочая глубина: 50 мм



Дернорез Ryan JR

Дернорезы фирмы Ryan компактные, легки в управлении, и адаптируются к различным неровностям грунта. Служит для срезки дерна в сложных участках, и на полях, или спортивных площадках.

Глубина подреза: до 6,4 см

Ширина захвата: 45,7 см

Вес: 162 кг

Двигатель: 5,5 л.с





**Ручной разбрасыватель
удобрения Ассиро**

Трактор KUBOTA L5740

Двигатель: дизельный E-TVCS

Мощность: 45,10 кВт / 60 л.с.

Бак: 54 л

Скорость: 30,7 км/ч

Сцепление: сухое одноступенчатое

Рулевой механизм: гидравлический

Ширина: 1790 мм

Вес: 1920 кг

Длина: 3460 мм

Газонные шины

Высота: 2378 мм



Подрезчик дерна KORO Field Top Maker

Оборудование для проведения коро-регенерация= единственной операции, которая полностью удаляет существующий слой мятлика однолетнего (и других сортов травы), срезая верхний слой почвы вместе с существующим газоном





Лампа для инсоляции газона RA TLS480

Солнечный свет, это ключевой элемент процесса фотосинтеза. Но большинство современных футбольных объектов закрытого типа и уровень падающей тени от трибун не дает достаточной энергии для здорового роста газона
Освещаемая площадь: 480 м²

Опрыскиватель Techneat SPPS 120

Объем бака: 120 л
Двигатель: Honda GX 160
Рабочая ширина: 4 м



Маркер линий Fleet Kombi Spray Marker

Механизированный маркер для разметки линий футбольных полей 3 форсуночный - центральное или боковое крепление форсунок
Ширина линий: от 4 до 15 см
Объем бака для краски: 25 л
Объем бака с водой: 5 л
Литий-ионная батарея с индикатором уровня заряда

Ручной ротаватор RURIS 650H

Ширина: 560 мм
Высота: 760 мм
Двигатель: Honda, бензин
Рабочая ширина: 850 мм
Объем бака: 1 л



Инструменты

Дизельный генератор GENBOX YD10MS

Максимальная мощность: 11 кВт
Базовая мощность: 8 кВт
Максимальная сила тока: 16 А
Напряжение: 230 В
Максимальная мощность генератора: 15,4 кВт
Объем двигателя: 1,809 л
Ток: 220 Вт



Бензорез STIHL TS-420

Мощность: 3,2 кВт
Диаметр диска: 350 мм
Глубина реза: 125 мм
Обороты холостого хода: 4 880 об/м
Топливный бак: 0,71 л

Сварочный дизельный генератор КИПОР КДЕ 19СТАЗ

Максимальная мощность: 5 кВт
Объем бака: 25 л
Расход: 340 г/кВт/ч
Ток: 380 Вт





Измеритель сопротивления заземления DET3TD

Измеритель сопротивления заземления Megger
Цифровой дисплей
Измерение сопротивления элементов заземления двух - трёхпроводным методом в диапазоне 0,01 Ом - 2000 Ом
Погрешность: +/- 2 % от ИВ
Выбираемое 25 В и 50 В напряжение тестирования
Рабочая температура: от -20°C до + 50°C

Вибротрамбовка ВАККЕР НОЙСОН BS 50-2i с впрыском масла

Тип двигателя: 2-х тактный
Размер трамбования: 280 x 330 мм
Максимальная мощность: 1,7 кВт
Рабочий объем: 80 см³
Объем бака для топлива: 3 л
Объем бака для масла: 0,7 л
Габариты: 673 x 343 x 940 мм



Муфтовый сварочный аппарат MSA plus 250

Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки пластиковых труб
Ввод сварочных параметров: автоматический (оптический карандаш или бесконтактный сканер – MSA250 PLUS), ручной
Диаметр свариваемых фитингов: 20 - 710 мм
Диапазон напряжения сварки: 8 - 48 Вт
Напряжение питания: 180 - 264 Вт
Требования к генератору: 220 В/3780 Вт/50 Гц

Бензоэлектростанция HAMMER



СЛОВАКИЯ

Engo, s.r.o.

917 01

Словакия

Трнава

Булгарска 35

Телефон: +421 33/534 30301/0303

Website: www.engo.sk

Email: info@engo.sk



www.engo.sk

РОССИЯ

ООО «ЕНГО»

129343

Российская Федерация

Москва

Проезд Нансена, дом 1

Телефон: +7 (499)1868737

Website: www.engorussia.ru

Email: office@engorussia.ru



www.engorussia.ru

УКРАИНА

ООО «ЕНГО»

03151

Украина

Киев

Вольнская 48/50, оф. 413

Телефон: +38 (044) 246-29-59/98-66

Website: www.engo.com.ua

Email: engo@ukr.net



www.engo.com.ua

ГРУЗИЯ

ООО «ЕНГО КАВКАЗ»

0101

Грузия

Тбилиси

Цотне Дадими, 7, оф. № С309

Телефон: +995 555 52 02 57

Website: www.engo.ge

Email: info@engo.ge



www.engo.ge

